



Scheda tecnica Noxion Stagna LED Poseidon V3.0 18-30W 2340-4200lm - 830-865 CCT | 120cm - Cablaggio Entra/Esci (5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 247474  |
| EAN                               | 8719157045674   |
| Marca                             | Noxion  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1200mm - 18W/21W/26W/30W - Max 4200lm - 3CCT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 80000   |

## Informazioni tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia                    | LED Integrato   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36  |
| Potenza Lampada               | 30  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Colore Chiaro                 | Bianco  |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Impostazione del Colore       | CCT   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200  |
| Efficienza (Lm/W)             | 140   |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90               |
| Lunghezza        | 120cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule                      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | Poseidon                             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1260 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 75   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**